

duo



Vollautomatische Fahrradreinigung.

Reinigungsvorgang

Das Fahrrad wird in die Maschine geschoben. Die Spritzdüsen und Waschbürsten werden auf zwei Schlitten vollautomatisch am Fahrrad vorbeigefahren. Je nach Verschmutzungsgrad können einfache oder intensive Waschprogramme ausgewählt werden.



duo ECO

Die cycleWASH duo ECO benötigt keinen festen Wasseranschluss, lässt sich vor Ort mit einigen Eimern Wasser befüllen und bei Bedarf nachfüllen. Durch die Impeller-Pumpe wird der Schlamm und das Schmutzwasser ständig umgewälzt. Das Schmutzwasser wird durch einen Trennzyklon gefiltert und zurück in die Hauptwanne geleitet. Der Trennzyklon ermöglicht es, den Schlamm sehr einfach zu separieren und umweltgerecht zu entsorgen. Diese Ausführung ist insbesondere für häufigere Standortwechsel und Events die richtige Wahl, da Sie von der örtlichen Wasserinstallation unabhängig ist.

duo PRO

Die cycleWASH duo PRO verfügt über einen festen Frischwasser-Anschluss und ist besonders für eine hohe Auslastung mit zahlreichen aufeinanderfolgenden Wäschen geeignet. Dabei ist die Maschine mit nur 65 dB Geräuschemission flüsterleise!

Durch die automatische (SPS) Dosierung des Reinigungsmittel mithilfe eines Venturi System ist ein dauerhaft gleichbleibendes Reinigungsergebnis gewährleistet. Der Wasserverbrauch ist vergleichbar mit dem eines Hochdruckreinigers.

Merkmale

- **patentierte Technologie**
- **Fahrradreinigung in 2–5 Minuten** umweltfreundlich und gründlich
- **Ultraschallreinigung** für Reifen und Felgen
- **Doppel-Schiebe-Fenster** zur Vorreinigung vor der Hauptwäsche oder Trocknung nach dem Waschgang
- **justierbare Düsen** für optimalen Wirkungsgrad
- **sanfte EASYClick Waschbürsten** für schonende Wäsche
- **Rad-Dreheinheit** für einfache Felgen- und Reifenreinigung
- **Fahrrad-Führungsschiene mit Laufrollen** entlang der Waschbürsten
- **Spritzschutzbürsten** aus PE oben und seitlich
- **Rollen** für einfachen Transport
- **hochwertige Ausführung**

duo



Gegen Aufpreis auch in Voll-Edelstahl-Ausführung erhältlich.

Ausstattung

duo ECO

geschlossener Wasserkreislauf
Wasserzyklon & Filtersystem

Wasserverbrauch

ca. 4 l / min.

duo PRO

fester Frischwasser-Anschluss
automatische Reinigungsmittel-Dosierung

ca. 1 Liter pro Waschgang

Technische Daten

Anschlussspannung	1 AC 100 – 240V, 50/60Hz
Anschlussleistung	2,2kW
Nennstrom	7 A
Absicherung	16 A
Gewicht	ca. 450 kg (befüllt bis zu 650 kg)
Abmessungen (L x B x H)	2300 x 1250 x 1200 mm
Geräuschemission max.	ca. 77 dB (A)
Schaltschrank	IP54 Staub- und Spritzwassergeschützt nach VDE und CE-Norm mit steckerfertiger Installation

Optional erhältlich

- **Bargeldloses Bezahlssystem** zum **Betrieb der Anlage als SB-Station** (Apple Pay, Google Pay, NFC, Credit Card oder via Mobile App)
- **cycleWASH UNO Fluid Gun** für intensive Vorreinigung & Trocknung
- **Wasserenthärtungs- und Umkehrosmoseanlage** für weiches enthärtetes Wasser

Änderungen vorbehalten. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website unter cyclewash.de/duo