

# mini duo



Beidseitige Fahrradreinigung in einem Durchgang.

## Reinigungsvorgang

Das Fahrrad wird manuell durch die Maschine geschoben. Dadurch können Dauer und Intensität der Wäsche dem Verschmutzungsgrad angepasst und ein hoher Reinigungsgrad erreicht werden.



## mini duo ECO

Die cycleWASH mini duo ECO benötigt keinen festen Wasseranschluss, lässt sich vor Ort mit einigen Eimern Wasser befüllen und bei Bedarf nachfüllen. Durch die Impeller-Pumpe wird der Schlamm und das Schmutzwasser ständig umgewälzt. Das Schmutzwasser wird durch einen Trennzyklon gefiltert und zurück in die Hauptwanne geleitet. Der Trennzyklon ermöglicht es, den Schlamm sehr einfach zu separieren und umweltgerecht zu entsorgen. Diese Ausführung ist insbesondere für häufigere Standortwechsel und Events die richtige Wahl, da Sie von der örtlichen Wasserinstallation unabhängig ist.

## mini duo PRO

Die cycleWASH mini duo PRO verfügt über einen festen Frischwasser-Anschluss und ist besonders für eine hohe Auslastung mit zahlreichen aufeinanderfolgenden Wäschen geeignet. Durch die automatische (SPS) Dosierung des Reinigungsmittel mithilfe eines Venturi System ist ein dauerhaft gleichbleibendes Reinigungsergebnis gewährleistet. Der Wasserverbrauch ist vergleichbar mit dem eines Hochdruckreinigers.

## Merkmale

- **patentierte Technologie**
- **Fahrradreinigung in 1–3 Minuten**  
umweltfreundlich und gründlich
- **justierbare Düsen** für optimalen Wirkungsgrad
- **sanfte EASYClick Waschbürsten** für schonende Wäsche
- **Rad-Dreheinheit** für einfache Felgen- und Reifenreinigung
- **Fahrrad-Führungsschiene mit Laufrollen** entlang der Waschbürsten
- **Spritzschutzbürsten** aus PE oben
- **Rollen** für einfachen Transport
- **hochwertige Ausführung**

# mini duo

---

## Ausstattung

### mini duo ECO

geschlossener Wasserkreislauf  
Wasserzyklon & Filtersystem

### mini duo PRO

fester Frischwasser-Anschluss  
automatische Reinigungsmittel-Dosierung

#### Wasserverbrauch

sehr gering

ca. 4 l / min.

## Technische Daten

<b>Anschlussspannung</b>	1 AC 100 – 240V, 50/60Hz
<b>Anschlussleistung</b>	1,1 kW
<b>Nennstrom</b>	4,7 A
<b>Absicherung</b>	16 A
<b>Gewicht</b>	ca. 150 kg (befüllt bis zu 270 kg)
<b>Abmessungen</b> (L x B x H)	1400 x 1150 x 1200 mm
<b>Geräuschemission</b> max.	ca. 77 dB (A)
<b>Schaltschrank</b>	IP65 Staub- und Spritzwassergeschützt nach VDE und CE-Norm mit steckerfertiger Installation

## Optional erhältlich

- **Bargeldloses Bezahlssystem** zum **Betrieb der Anlage als SB-Station**  
(Apple Pay, Google Pay, NFC, Credit Card oder via Mobile App)
- **cycleWASH UNO Fluid Gun** für intensive Vorreinigung & Trocknung
- Offline **Legic-Kartenleser** für ID-Karten großer Organisationen zur Selbstbedienung
- **Wasserenthärtungs- und Umkehrosmoseanlage** für weiches enthärtetes Wasser

Änderungen vorbehalten. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website  
unter [cyclewash.de/mini-duo](https://www.cyclewash.de/mini-duo)